

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 50300-1BX-002**BITUMAX A 330 H**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **50300-1BX**
2. Zamýšlené/zamýšlená použití:
 - a. EN 13707:2004+A2:2009 - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech
 - b. EN 13969:2004+A1:2007 - Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti typ A

Pás je určen jako hydroizolační vložka mezi asfaltové nátěry, se kterými vytváří nejjednodušší a cenově nejpříjemnější hydroizolaci vhodnou k použití do podzemní části budov pro provizorní a nenáročné objekty bez požadavků na vysokou trvanlivost. Dále je vhodný jako separační vrstva, případně jako provizorní hydroizolace šikmých střech před aplikací definitivní krytiny.

3. Výrobce:

BITUMAX a.s.
Českoobrátské nám. 133, 293 01 Mladá Boleslav
Česká republika

4. Zplnomocněný zástupce: Není relevantní
5. Systém/systémy POSV:
Systém 2+ (EN 13707:2004+A2:2009; EN 13969:2004+A1:2007)

- 6a. Harmonizovaná norma:

EN 13707:2004+A2:2009

EN 13969:2004+A1:2007

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

Oznámený subjekt č. 1023.: INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s., tř. T. Bati 299, 764 21 Zlín, Česká republika provedl počáteční inspekci výrobního závodu a řízení výroby, průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby podle systému 2+ a vydal o tom: Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1023-CPR-0350F/c dle EN 13707:2004+A2:2009, 1023-CPR-0351F/c dle EN 13969:2004+A1:2007

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Harmonizované technické specifikace	Jednotka	Vlastnost
Zjevné vady	EN 1850-1	-	bez zjevných vad
Délka	EN1848-1	m	≥ 20
Šířka	EN1848-1	m	≥ 1
Rozměrová stálost	EN1107-1	%	NPD
Přímost	EN1848-1	-	max. odchylka 40mm/20m
Plošná hmotnost	EN1849-1	kg	0,6 ± 0,1
Vodotěsnost (2 kPa/Metoda A)	EN 1928	-	vyhovuje
Reakce na oheň	EN 13501-1	-	třída F
Chování při vnějším požáru	EN 13501-5	-	F roof
Největší tahová síla - příčný směr	EN 12311-1	N/50mm	200 ± 100
- podélný směr		N/50mm	300 ± 150
Největší protažení - příčný směr	EN 12311-1	%	2 ± 1
- podélný směr		%	2 ± 1
Ohebnost při nízké teplotě (pružnost)	EN 1109	°C	max. 0
Vliv umělého stárnutí na ohebnost	EN 1296	°C	NPD
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	EN 1110	°C	NPD
Vliv umělého stárnutí na odol. proti stékání	EN 1296	°C	NPD
Odolnost proti nárazu	EN 12691	Ømm h=300mm	NPD
Propustnost vodních par	EN 1931	µ	NPD
Odolnost proti statickému zatížení	EN 12730	kg	NPD
Odolnost proti protrhávání - příčný směr	EN 12310-1	N	NPD
- podélný směr		N	NPD
Nebezpečné látky		-	NPD

EN 13 707:2004+A2:2009, EN 13 696:2004+A1:2007

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: Není relevantní

Na výrobek se vztahuje prohlášení, že neobsahuje nebezpečné látky ve smyslu bodu 5. 3. EN 13707. Výrobek není také klasifikován podle zákona č.356/2003 Sb., ve znění zákona č.434/2005 Sb., jako nebezpečný.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Aleš Kupka

Člen představenstva společnosti

V Mladé Boleslavi, dne 23. 09. 2021